



rutalchi[®]
DOOR SOLUTIONS

PUERTA SECCIONAL RAPIDA
VELOCIDAD Y AISLAMIENTO UNIDOS
PUERTA SR 200



La **SR 200** reúne las ventajas de una puerta seccional y de una puerta rápida de lona, es una puerta segura, termoaislante y rígida, alcanzando velocidades de elevación de 2,5 metros por segundo.

Sus características la configuran como una puerta ideal para:

.Zonas de tránsito.

Al tratarse de una puerta de alta velocidad proporciona unos tiempos cortos de ciclo, agilizando el tránsito con el consiguiente ahorro de tiempo.

.Como cerramiento exterior.

Su robustez y propiedades termoaislantes hacen de la SR 200 una puerta ideal como cerramiento exterior. Puertas de acceso a naves, muelles de carga, etc. contribuyendo al ahorro energético.

.Como cerramiento entre zonas con temperatura controlada.

la SR 200 puede instalarse en cámaras frigoríficas de conservación, ejerciendo las dos principales funciones; Velocidad de ciclos para una rápida entrada y salida de tránsito y aislamiento térmico para una menor pérdida de frigorías en el recinto atemperado.

.Como separación entre naves o zonas de trabajo.

Talleres mecánicos, industrias de alimentación, etc.

.Garajes y comunidades de vecinos

La solución ideal para sitios de alto tráfico de vehículos con un muy bajo costo de mantenimiento, garantizando hasta 500.000 maniobras para sustitución de resortes.

Su libre programación y la velocidad de ciclos hacen un garaje más segura contra intrusismos.



Control inteligente

La puerta SR 200 es controlada por un potente PLC de libre programación.

Controla todos los parámetros funcionales de la puerta pudiendo variar las velocidades de apertura y cierre, la altura de apertura, contador de ciclos, cambio de modo de apertura y un largo etc.

Panel sandwich de aluminio

La SR 200 está construida con panel sandwich de 42 mm. de espesor con chapa de aluminio de 0,7 mm. y poliuretano de 450 kilos/m³ de densidad.




Construcción robusta

Cajas, marcos, guías y demás elementos de la puerta construidos con materiales de alta calidad.

Rodamientos estancos a bolas y ruedas con eje de acero.

Todos sus componentes cumplen normativa CE.



SEGURIDAD

Barrera fotoeléctrica.
Detención automática
de objetos e inversor
de sentido.

Accionamiento manual de apertura y cierre
en caso de ausencia de suministro eléctrico



Textura y colores


Textura ondulada microlínea
Colores estándar blanco
y gris Ral 7001.
Bajo demanda podemos lacar
la puerta en cualquier color de
la carta RAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR Y OPCIONALES


PANEL SANWICH: Aluminio 42 mm. Espesor x 200mm. ancho
ACABADO: Microlínea exterior/ interior.
COLOR: Blanco y gris estándar
COLORES RAL: Opcional
ACRISTALAMIENTO: Opcional
VELOCIDAD DE APERTURA: 1,5 a 2,5 mts/segundo
VELOCIDAD DE CIERRE: 0,5 mts/segundo.

PERMEABILIDAD AL AIRE (EN12426): Clase 2
ESTANQUEIDAD CONTRA LLUVIA (EN 12489): Clase 2
AISLAMIENTO ACUSTICO (EN717-1): 26 db.
AISLAMIENTO TERMICO (EN12428): 1,04 Valor U en W/m2.K
APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA: Estándar
RESISTENCIA AL VIENTO (En12424): Hasta 5000 ancho
Clase 5. Hasta 6000 ancho Clase 4. Hasta 7000 ancho Clase 2


DISTINTAS SOLUCIONES DE APERTURA



Standard
Guías en espiral circular



Opcional
Guías lineales dintel reducido



Opcional
Guías en espiral elíptica


OPCIONES DE MANIOBRA



Detección de presencia
por infrarrojos




Pulsador de tracción



Mando de transmisión de señal
remoto y pulsador standard.



Estándar
Pulsador standard para control
independiente de dirección de
sentido




Sensor instalado enfrente de la
puerta con accionamiento de
apertura



Sensor y apertura de la puerta
automático según la altura del
vehículo



Sensor detección por inducción



Sensor de activación de dos puertas
simultáneas, una abre y otra cierra.
Para control de salas aisladas



rutalchi[®]
DOOR SOLUTIONS

Ctra. del Plá, s/n.
Polígono Industrial
Apdo. de correos 61
46117 BÉTERA

Tel. 96 160 16 50
Fax 96 160 23 54
rutalchi@rutalchi.com
(VALENCIA - ESPAÑA)

www.rutalchi.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL RUTALCHI

PUERTA SECCIONAL RAPIDA
VELOCIDAD Y AISLAMIENTO UNIDOS
PUERTA SR 200



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FABRICANTES DE
PUERTAS AUTOMÁTICAS

